-

Tekniset tiedot:

Active/passive	:	active
Transmission method	:	Cables
Total output power	:	800 W
Power rating (RMS)	:	DSP-controlled400Â WÂ (200+200)bass: 200Â W mid-high range: 200Â W
Total power rating	:	-
Power rating (RMS)	:	-
Impedance	:	-
Frequency range	:	50-20,000 Hz
THD	:	< 0.1%
S/N ratio	:	80 dB
Input signal	:	750 mV/22 kOhm (line),20 mV/2 kOhm (mic, bal.),40 mV/2 kOhm (comb.),200 mV/22 kOhm (aux)
System	:	full range
Full range speaker	:	-
Bass speaker	:	2 x 20 cm (8")
Midrange speaker	:	12 x 7.6 cm (3")
Tweeter	:	2 x 2.5 cm (1")
Number of speakers	:	16
Speaker size	:	20 cm (8")
Sensitivity	:	95 dB/W/m
Max. rated SPL	:	115 dB at nominal power RMS
Radiation angle, horizontal	:	120°
Radiation angle, vertical	:	30°-90° var.
Features	:	-
Housing material	:	wood
Colour	:	black
Mounting device	:	-
Protected against ball rebound	:	-
Protection class	:	-
Admiss. ambient temp.	:	0-40 °C
Power supply	:	∿ 230Â V/50Â Hz/510Â VA
Dimensions	:	250 x 1,730 x 400Â mm
Width	:	250 mm
Height	:	1,730 mm

Depth	: 400 mm
Weight	: 23 kg

Inputs	:	2 x comb. XLR/6.3Â mm (line L/R) 1 x comb. XLR/6.3Â mm (mic) 1 x comb. XLR/6.3Â mm (combo) 1 x RCA (aux L/R) 1 x 3.5 mm jack (aux L/R)
Outputs	:	1 x RCA (rec out, L/R) 1 x XLR, par. out 1 x XLR, MIX out
Replacement voice coil	:	-
Other features	:	DSP-controlled limiter
Accessories	:	-