-

## Tekniset tiedot:

| | | |
|---|---|---|
| Impedance (Z) | : | 8 Ohm |
| Transmission method | : | - |
| Frequency range | : | f3-4,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | : | 57 Hz |
| Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | : | - |
| Power rating (RMS) | : | 50 W |
| Peak music power output (MAX) | : | 100 W |
| Sensitivity | : | 88 dB/W/m |
| Max. rated SPL | : | - |
| Max. voltage | : | - |
| Radiation angle, horizontal | : | - |
| Radiation angle, vertical | : | - |
| Suspension compl. (Cms) | : | 1.12 mm/N |
| Moving mass (Mms) | : | 6.7 g |
| Mech. Q factor (Qms) | : | 8.19 |
| Electr. Q factor (Qes) | : | 0.35 |
| Total Q factor (Qts) | : | 0.34 |
| Equivalent volume (Vas) | : | 10.1 l |
| DC resistance (Re) | : | 5.4 Ohm |
| Force factor (BxL) | : | 5.90 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | : | 0.48 mH |
| Voice coil diameter | : | Ã˜ 25 mm |
| Voice coil former | : | Kapton |
| Linear excursion ($X_{MAX}$) | : | ± 2.0 mm |
| Eff. cone area (Sd) | : | 80 $cm^2$ |
| Magnet weight | : | - |
| Magnet diameter | : | Ã˜ 90 mm |
| Mounting cutout | : | Ã˜ 120 mm |
| Mounting depth | : | 68 mm |
| Mounting hole diameter | : | Ã˜ 137 mm |
| Hole spacing X-axis | : | - |
| Hole spacing Y-axis | : | - |
| Dimensions | : | Ã˜ 148 mm x 68Â mm |
| Outside diameter | : | Ã˜ 148 mm |
| Width | : | Ã˜ 148 mm |

| | |
|---|---|
| Height | : - |
| Depth | : 68 mm |
| Protective class | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Weight | : 1.29 kg |
| Packing unit | : 1 |
| Type of speaker | : 5" |