-

Tekniset tiedot:

Active/passive	: passive
Transmission method	: 100 V
Total output power	: -
Power rating (RMS)	: -
Total power rating	: -
Power rating (RMS)	: 20/10/5 W (100 V) 40 W (8 Ohm)
Impedance	: 8 Ohm
Frequency range	: 160-20,000 Hz
THD	: -
S/N ratio	: -
Input signal	: -
System	: -
Full range speaker	: 4 x Ã˜ 50 mm
Bass speaker	: -
Midrange speaker	: -
Tweeter	: 1
Number of speakers	: 5
Speaker size	: -
Sensitivity	: 89 dB/W/m
Max. rated SPL	: 107 dB
Radiation angle, horizontal	: 180°
Radiation angle, vertical	: 40°
Features	: -
Housing material	: aluminium
Colour	: white
Mounting device	: wall bracket
Protected against ball rebound	: -
Protection class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: 85 x 430 x 70 mm
Width	: 85 mm
Height	: 430 mm
Depth	: 70 mm
Weight	: 2.5 kg

Inputs	: cable
Outputs	: -
Replacement voice coil	: -
Other features	: -
Accessories	: -